

PRO.T-131 圆形标签

产品介绍



PRO.T-131 圆形标签，采用 125K 低频触发和 2.4G 数据传输一体化设计。利用 125K 低频精确距离控制和 2.4G 大范围数据传输，可广泛应用于人员进出管理、资产管理、无感知门禁等场景。标签定时数据广播特性可应用于资产实时盘点、人员轨迹等场景。标签内置 13.56M 标准 IC 卡。

优势特点

- 多彩选择，多达 5 种颜色外壳
- 超薄设计，厚度小于 10mm
- 超长待机，待机 ≥ 5 年，使用 ≥ 3 年（根据实际场景）
- 灵活佩戴方式，手环、钥匙链、胸徽
- 定时数据广播，实时在线
- 轻巧圆润，坚固耐用

技术参数

- 工作频率：125K/2.40-2.4835GHz/13.56M
- 卡号编号：4 字节
- 工作模式：低频触发
- 触发距离：3~5 米
- 电池：锂锰软包电池，容量 400mAh
- 待机时间： ≥ 5 年
- 防护等级：IP65
- 尺寸： $\phi 36 \times 9.8\text{mm}$
- 工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 功耗：待机电流 5uA
- 重量：10 克